

СМАЗКА AL 1100

Высокоадгезивная смазка, устойчивая к воздействию температур и высокого давления

- Противозадирная высокоэффективная смазка на основе алюминия/меди
- Предотвращает примерзание, образование задиров, истирание, износ, коррозию и фрикционную коррозию
- Устойчивость к воздействию влаги, слабым кислотам и растворам щелочей

Область применения

- Данная смазка на основе минеральных масел устойчива к воздействию высоких температур
- Подходит для смазывания задней стороны колодок дисковых тормозов (устраняет скрип), винтовых соединений (винтовые соединения выпускных коллекторов, резьба свеч зажигания и пр.), подшипников, шарниров, соединений, поверхностей скольжения и пр.
- Предотвращает спекание жестких уплотнений и обеспечивает защиту контактов на соплах пистолетов для газовой дуговой сварки в среде защитного газа, а также на аккумуляторных батареях и их клеммах.

Инструкции

1. Уплотняемые поверхности должны быть сухими и чистыми от пыли и смазки.
2. Перед использованием хорошо встряхните емкость со спреем.
3. Равномерно распыляйте с расстояния 20–30 см.
4. В случае использования тюбика или банки равномерно распределите средство по поверхности при помощи лопатки или щетки.

Примечание

Не наносить на свежеекрашенные поверхности.



08931100	Смазка AL 1100 спрей, 300 мл
08931101	Смазка AL 1100, 100 г