

УПЛОТНИТЕЛЬ DICHTFIX

Распыляемый MS-полимерный герметик для восстановления оригинальной текстуры при ремонте после автокатастрофы

- Серый, 310 мл
- Широкий диапазон применений
- Приклеивается к разнообразным поверхностям, даже не обработанным грунтовкой
- Твердость по Шору А
- Материал не испытывает механических нагрузок.
- Высокая прочность при растяжении и удлинение при разрыве
- Шов также выдерживает сильные смещения/растяжения
- Устойчивость к УФ
- Превосходная стойкость к старению даже у неокрашенных швов
- Возможен метод покраски по влажному слою
- Не содержит силикон и изоцианат

Артикул **0893228**

Область применения

Герметизация швов после замены деталей в моторном отсеке, багажнике, ходовой части, отсеке двигателя, нише колеса и т.д.

Инструкции

Детали должны быть чистыми, сухими и свободными от смазки. Dichtfix наносится с помощью пневматического пистолета **Kombifix, арт. 08916286**. Необходимая текстура и толщина покрытия определяются расстоянием до предмета или давлением воздуха.

Примечание

Не допускайте попадания Dichtfix на свежие ПУ-материалы (т.е. те, которые еще не затвердели). При окрашивании красками металл необходимо наносить блокирующую грунтовку. Оптимальное склеивание между краской и Dichtfix достигается при окрашивании сразу же после нанесения средства.



НАСАДКИ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА DICHTFIX

Для пластмассовых картриджей 310 мл (крупная резьба)

- Для клеевого герметика (Dichtfix, B+S All-in-One)
- В соответствии с требованиями OEM оснащено направляющим штифтом
- Длина прибл.: 12,5 см
- Цвет: Белый

Артикул **0891236**



Для металлических туб объемом 300 мл + 310 мл (мелкая резьба)

- Для клея-герметика
- С отличными параметрами резки
- Длина прибл.: 10,5 см
- Цвет: Серый

Артикул **0891660**

