

## КЛЕЙ-СПРЕЙ PLUS ВЫСОКОПРОЧНЫЙ, 400 МЛ

01

### Контактный термостойкий клей с малым временем высыхания и сильной адгезией

- Высокая термостойкость: до +110°C
- Надежное и прочное склеивание
- Разнообразные варианты применения в различных условиях

### Быстро высыхает

- Конструкция распыляющей головки позволяет выбрать форму струи, а также регулировать угол распыления
- Широкие возможности в различных рабочих ситуациях за счет оптимальной настройки и опций применения

### После застывания прозрачен

Не изменяет цвет склеиваемых деталей

### Область применения

- Применяется для склеивания следующих материалов: ткань, полиэфирные пены, поролон, изоляционные материалы, облицовочный материал крыши, фетр, картон (вместе или на резину), алюминий, нержавеющая сталь, медь, латунь, сталь/железо, ABS, стеклопластик, резина/поролон, твердые пены, поликарбонат, полиуретан, дерево (МДФ, ДСП), ламинированные панели (Resopal, Ultrapas), пробка, HPL, кожа (в зависимости от содержания жиров) и т.д.
- Также подходит для приклеивания полиэтиленовых пленок (например, водонепроницаемых пленок внутри дверей автомобиля) и для использования при укрывочных и упаковочных работах.

### Не содержит силикона

Артикул 0890100064

### Инструкции

1. Тщательно очистить склеиваемые поверхности, затем распылить на них клей Power Plus.
2. Распылять на пористые поверхности до насыщения с расстояния 15–25 см.
3. Перед совмещением склеиваемых поверхностей дайте клею подсохнуть в течение 5–15 мин.
4. Время контакта – приблизительно 45 мин.

