

# ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ САНИТАРНЫЙ, БЕЛЫЙ 280 МЛ

Арт. 18925702



**Силикон санитарный это однокомпонентный, эластичный герметик, отверждающийся под воздействием влажности воздуха, предназначен для герметизации и соединения швов, а также для защиты.**

### Преимущества:

- Герметизация витрин, знаков, кабельных каналов);
- Защита полиуретановой пены от солнечных лучей.
- Герметизация ванн, умывальников, душевых кабин, другого санитарного оборудования и водопроводов.
- Соединение керамических плиток.
- Мелкие ремонтные работы по дому.

**Технические параметры:** Температура работы: 0°C до +40°C; Время обработки: 5 - 25 мин.; Отверждение: 1-2 мм за 24 ч; Термостойкость: -40°C до +100°C; Хранить в оригинально закрытых упаковках при темп. от 0°C до +25°C.

**Способ применения:** Рабочую поверхность очистить, обезжирить и осушить. Область щели обклеить маскирующей малярной лентой.

**Нанесение:** Выходное отверстие картриджа отрезать выше резьбы и прикрутить наконечник, подрезанный под углом 45 на ширину щели. Вставить картридж в механический или пневматический пистолет. Шов выгладить в течение 10 мин. Влажным шпателем или пальцем. Сразу же после разглаживания удалить малярную ленту.



Честное качество.



- **Отличная стойкость к плесени и грибам.**
- **Хорошая адгезия ко многим гладким строительным материалам.**



**белый**