

ГЕРМЕТИК RTV MULTY, 85 Г

Высококачественный герметик с прекрасной адгезией для использования при производстве и ремонте различных транспортных средств

- Высокая адгезия к металлическим и другим поверхностям
- Высокая химическая стойкость
- Превосходная стойкость к маслам, топливу, антифризам и хладагентам
- Бескислотная система отверждения
- Нет запаха уксусной кислоты при полимеризации
- Не вызывает коррозию алюминия, чугуна и стали
- Не оказывает негативного воздействия на электронные компоненты и лямбда-зонды
- Стойкость к высоким и низким температурам
- Термостойкость от 62 °C до +315 °C (кратковременно до +343 °C)
- Не стекает и не расслаивается
- Цвет: серый

Артикул 0890324085

Область применения

Применяется при ремонт и производстве транспортных средств для герметизации частей и механизмов, работающих при высоких температурах, например, для герметизации в двигателях, коробках передач; для герметизации кузова, термостатов, масляных насосов, головок цилиндров, картеров, радиаторов, дифференциалов и т.д.

Способ применения

- Очистить и обезжирить герметизируемые поверхности.
- Проткнуть защитную мембрану тюбика используя стержень на обратной стороне колпачка.
- Прикрепить предварительно обрезанный носик-дюзу и выдавить герметик в требуемой пропорции.
- Следует наносить состав на одну поверхность толщиной слоя 2–4 мм.
- Не подвергать герметизируемые механизмы рабочим нагрузкам в течение, как минимум, 30 минут.

