

## ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ, 1Л

### Экологически безопасное дисперсионное средство для преобразования ржавчины

- Подходит для окрашиваемых поверхностей
- Обработанная поверхность может быть окрашена большинством красок через 3 часа
- Подходит для шпатлевок
- На дисперсионной основе
- Безопасен для окружающей среды
- Ниже потенциальный риск на рабочем месте

### Область применения

- Надежно останавливает процесс коррозии на поверхности металла.
- Компоненты средства вступают в химическое взаимодействие с ржавчиной и образуют с ней коррозионно неактивные соединения.
- Образовавшиеся соединения создают защитный слой, прочно сцепленный с металлической поверхностью.
- Для усиления защитных свойств модифицированного слоя ржавчины на него наносятся обычные лакокрасочные или полимерные материалы.

Артикул **0893110**

### Инструкции

1. Поверхность должна быть сухой, чистой, без смазок и грязи
2. Удалите рыхлый налет ржавчины, старую краску и пыль с поверхности с помощью щетки или шпателя
3. Нанесите средство на поверхность кистью или валиком ровным тонким слоем. Избегайте подтеков.
4. Изделие может быть окрашено в течение 48 часов
5. Необходимо дать время на взаимодействии
6. Защитите поверхности, не предназначенные для нанесения состава

