

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ WÜRTH EURADOP®

Монтажная лента с воздухопроницаемой мембраной

Двусторонняя клейкая лента для долговременного приклеивания как для внутренних, так и для наружных работ

Очень быстрое и простое склеивание

Проверенная герметичность и устойчивость к старению

- Максимальная надежность, подтвержденная испытаниями.
- Защищает от влаги и образования плесени в утеплителе.

Универсальна

Прилипает к большинству стандартных строительных поверхностей, а также отлично подходит для наружного применения

Не содержит растворителей

Соответствует стандартам ENeV

Сертифицировано Кассельским университетом на влагостойкость и устойчивость к тепловому старению.

10 лет гарантии



| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Базовый материал | Полиэфирсульфон с армированием |
| Клеющий состав | Модифицированный акрилат |
| Ширина | 19 мм |
| Длина рулона | 50 м |
| Толщина | 0.2 мм |
| Мин. темпер. устойчивость | -40 °C |
| Макс.темпер.устойчивость | 90 °C |
| Мин. температура применения | 0 °C |
| Макс. температура применения | 50 °C |
| Устойчивость к У/Ф лучам | 8 недель |
| Полная прочность через | 6 часов |

Арт. 0992 700 119

Кол-во в уп.: 18

Применение

Долговременное приклеивание кровельных защитных пленок, пароизоляции и паропроницаемых материалов. Приклеивание перекрывающихся участков этих пленок к металлическим профилям. Подходит для внутреннего и наружного использования (стойкость к ультрафиолетовому излучению: 8 недель). EURADOP идеально подходит для приклеивания пароизоляционных материалов WÜTOP, паропроницаемых материалов WÜTOP и кровельных пленок WÜTOP и прошел испытания на этих пленках.



Инструкция

Нанесите EURADOP на металлический профиль или нижнюю пленку. Ленту разрывают либо резким вытягиванием (разрывом) вручную, либо разрезают ножом. Снимается защитное покрытие и пленка накладывается внахлест. Нажимом и разглаживанием пленки создается соединение. Пожалуйста, обеспечьте достаточное контактное давление.

Подтверждения соответствия

Подтверждение герметичности EURADOP, EURASOL, EURASOL P, EURASOL Plus, проведенные Институтом строительной физики Фраунгофера в г.Штутгарт в соответствии с DIN 18055/DIN EN 42 и DIN V 4108-7/prEN



Примечание

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и очищенными от жира, стружки и пыли. Убедитесь в том, что в зоне склеивания исключено скапливание воды. Не подвергайте приклеенную ленту длительному натяжению.

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование нашей продукции.