

## ШПРИЦ ДЛЯ СМАЗКИ

**Для туб 400 г  
(DIN 1284, 235× Ø53,5 мм)  
или смазки, закладываемой  
в шприц, на объем 500 см<sup>3</sup>**

- Для смазки, закладываемой в шприц, на объем 500 см<sup>3</sup>, туб 400 г (235× Ø53,5 мм)
- Объем подачи можно довести до 1,5 см<sup>3</sup>
- Рабочее давление 400 бар
- Максимальное давление до 800 бар
- Приводное усилие 50–330 Н с давлением подачи 50–400 бар
- Соответствует стандарту DIN 1283 (M10x1) и прошел испытания на соответствие стандартам TUV/GS, BLT и DLG
- Поставляется с усиленным резиновым шлангом и соплом (M10x1)



**Артикул 098600**

05

## МУНДШТУК ДЛЯ ШПРИЦА

Для ручного смазочного шприца

**арт. 098600**

- Также подходит для ручного смазочного шприца Lube-Shuttle
- M10×1



**Артикул: 0986003**

## ШЛАНГ ДЛЯ ШПРИЦА

Для ручного смазочного шприца

**арт. 098600**

- Также подходит для ручного смазочного шприца Lube-Shuttle



**Артикул: 0986002**