

Пневматический ударный гайковерт DSS 1" L

Арт. 07037800



Особенности:

- Надежный и мощный ударный механизм с низким уровнем вибраций
- Прочный алюминиевый корпус – долгий срок службы
- Удлиненный привод – оптимальный вариант для шиномонтажных работ при обслуживании грузового транспорта
- Дополнительная рукоятка может вращаться на 360°
- Эргономичный и удобный дизайн
- Левое и правое вращение. Удобное и легкое переключение
- Возможность переустановки пусковой кнопки на внешнюю сторону рукоятки
- Можно регулировать направление отработанного воздуха в нужном направлении
- Наличие в приводе отверстия для стопорного штифта
- Быстрая адаптация к условиям работы благодаря возможности переключения и выбора необходимого крутящего момента (4 ступени)



№ ступени	Момент затяжки, Нм
1	996
2	1355
3	1518
4	1870



Технические характеристики

Привод	Рабочий крутящий момент, Нм	Max крутящий момент, Нм	Рабочее давление, бар	Масса, кг	Габаритные размеры (LxWxH), мм	Расход воздуха, л/мин	Соед-я резьба	Мин. диаметр шланга, мм
1"	996 - 1870	2440	6.3	9,3	512x109x188	370	1/2"	11