

СПРЕЙ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ ПОЛУАВТОМАТОВ, 400 ML

Защитное средство для сварки алюминиевых сплавов, конструкционных сталей, цветных металлов, нержавеющей сталей

Для сварки в среде защитных газов и ручной сварки электродами. Предотвращает прилипание брызг металла на мундштук горелки, сварочные инструменты и непосредственно на свариваемые детали

Оптимальные результаты при сварке

Эффект охлаждения

Уменьшаются цвета побежалости при электродуговой сварке

Не содержит силикона

Не оказывает негативного влияния перед последующими процессами после сварки, например, перед покрытием эмалью

Без запаха. Содержит натуральные ингредиенты

Не содержит хлорированных углеводородов и растворителей. Тонкая пленка создает защитное коррозионное покрытие на некоторое время

Остатки сварочного спрея легко удаляются

Возможно проводить последующий процесс гальванизации

Область применения

Защитное средство для сварки алюминиевых сплавов, конструкционных сталей, цветных металлов, нержавеющей сталей.

Артикул 0893102100

Способ применения

Тщательно встряхнуть баллон. Нанести тонкий слой сварочного спрея. Оптимальное расстояние для нанесения спрея составляет 30 см. После нанесения спрея рекомендуется дать время (приблизительно 20 с) для испарения летучих фракций. Приблизительный расход: один баллон (400 мл) на 200 м шва.

Внимание

- Состав нужно наносить экономично. Избыток нанесенного состава на разделках под сварные швы может привести к образованию пор или трещин после сварки.
- Перед гальванизацией необходимо удалить остатки спрея при помощи очистителя (арт. 0890 108 7) или сильной струей воды.



Описание	Объем	Артикул	Упаковка
Спрей	400 мл	0893102100	1

