

## Пилки для лобзика



**Охлаждение продлевает срок службы пилок для лобзиков**

Обрабатываемый материал	Охладитель
Мягкая сталь, нержавеющая сталь, металлы, не содержащие углерод	Масло для режущего инструмента Артикул 893 050
Алюминий, алюминиевые сплавы	Скипидар, парафин или их смесь
Асбестоцементные листы, ламинат, плексиглас, пластмассы, изоляционные материалы, резина	Вода (избегать контакта с электрическими частями)

**Заканчивая работу пилками для нержавеющей стали, сначала охладите их, затем уменьшите частоту движений пилки и отключите маятник**

### Обозначения на упаковках

1. Окно для обзора хвостовика.
2. Длина режущей части в мм.
3. Шаг зуба в мм.
4. Толщина пилки.
5. Многофункциональные пилки.
6. Качество лезвия.
7. Упаковка и Артикул.
8. Пиктограммы с красной рамкой показывающие основное применение и толщины обрабатываемых материалов.
9. Пиктограммы, показывающие допустимое применение.
10. Свойства пилок, например: прямое пиление, тонкий или толстый материал, ускоренное пиление, биметалл.
11. Пиктограммы по безопасности.
12. Артикул.

### Цветовая маркировка



### Система звездочек


- \*\*\* высокопроизводительные пилки с хорошей режущей способностью и продолжительным сроком службы
- \*\* высококачественные пилки для работы в тяжелых условиях
- \* стандартные пилки для обычного применения

### Преимущество для Вас

- Благодаря четырем цветам на упаковке можно быстро и правильно подобрать пилки для применения

### Преимущество для Вас

- Три ступени качества для оптимального применения
- Точный подбор материала, шага зубьев и пилки



## Пилки для лобзика (металл), 66x1,1/1,5, 5 шт.

**Оптимизированный шаг зубьев для чистой резки, например, тонких металлических листов.**

- Для прямой резки
- Очень мелкий, прогрессивный шаг зубьев от 1,1 до 1,5 мм для резки тонких металлических листов с толщиной материала от 1 до 3 мм.
- Для использования с лобзиками с Т-образным хвостовиком



Рабочая длина	66 мм
Кол - во штук в упаковке	5 шт
Тип соединения лобзика с полотном	Т-образный хвостовик
Длина	91 мм

Шаг зубьев	Мин./ макс. количество зубьев	Особенно подходит для	Подходит для:	Мин./макс. Толщина материала	Артикул	Кол-во
	1.1-1.5 мм	Тонкий листовой металл Цветной металл	Алюминий, Цветной металл	1-3 мм	<b>0608 115 93</b>	1
0.7 мм		Тонкий листовой прокат, Цветной металл	Алюминий	0.5-1.5 мм	<b>0608 116 007</b>	1

### Инструкции

#### Смазочно охлаждающая эмульсия

Рекомендуется использовать масло для резания, смазочно-охлаждающа. жидкость либо воду для охлаждения. внимание: избегайте любого контакта с электрическим оборудованием.

### Внимание

- Дополнительную техническую информацию можно найти на упаковке продукта.
- При работе с металлом уменьшить частоту движения хода и убрать ротационное движение
- Охлаждение продлевает срок службы лобзиков.