

## ШПРИЦ ДЛЯ СМАЗКИ

Для туб 400 г  
(DIN 1284, 235× $\varnothing$ 53,5 мм)  
или смазки, закладываемой  
в шприц, на объем 500 см<sup>3</sup>

- Для смазки, закладываемой в шприц, на объем 500 см<sup>3</sup>, туб 400 г (235× $\varnothing$ 53,5 мм)
- Объем подачи можно довести до 1,5 см<sup>3</sup>
- Рабочее давление 400 бар
- Максимальное давление до 800 бар
- Приводное усилие 50–330 Н с давлением подачи 50–400 бар
- Соответствует стандарту DIN 1283 (M10x1) и прошел испытания на соответствие стандартам TUV/GS, BLT и DLG
- Поставляется с усиленным резиновым шлангом и соплом (M10x1)



Артикул 098600



05

## МУНДШТУК ДЛЯ ШПРИЦА

Для ручного смазочного шприца  
арт. 098600

- Также подходит для ручного смазочного шприца Lube-Shuttle
- M10x1

Артикул: 0986003



## ШЛАНГ ДЛЯ ШПРИЦА

Для ручного смазочного шприца  
арт. 098600

- Также подходит для ручного смазочного шприца Lube-Shuttle

Артикул: 0986002

